

# SPIEDIENS

B & B TOOLS

B&B TOOLS LATVIA

INFORMĀCIJA PAR AKTUĀLO

KOMPRESORI • PNEIMATISKIE INSTRUMENTI • AKSESUĀRI

**Luna**

## Maza un kompakta triecienpistole

Piemērota darbam šaurās vietās. Energoefektīvs motors maksimālai kvalitātei un garam darba mūžam. Vienkārša pogu vadība virzienā uz priekšu un atpakaļ.

Art.	26201-0101		
Luna Nr.	IJ238-B1		
Muciņas stiprinājums collas	1/2		
Bultskrūves kapacitāte mm	M8-M16		
Apgriezienu skaits r/min	8000		
Griezes mom. (3-pakāpiju) Nm	205/240/515	Garums mm	109
Maks. atskrūv. mom. Nm	680	Platums mm	57
Maks. atskrūv. mom. lbf.ft	500	Augstums mm	188
Triecienmehānisma veids	Jumbo Hammer	Svars kg	1,34



**129,00  
EUR**

**Luna**

## Leņķa triecienpistole

Uzlabota eļļošanas sistēma, kas nodrošina, ka mehānisma iekšējā sistēma lietošanas laikā mazāk nolietojas. Ilgs pārnesumkārbas darba mūžs, kas nozīmē īsāku dīkstāves laiku un mazākus remonta izdevumus. Aprīkots ar drošības bloķētāju, kas nepieļauj nejaušu virziena maiņu lietošanas laikā.

Art.	26202-0209	Maks. atskrūv. mom. Nm	245
Luna Nr.	IA218-A1	Maks. atskrūv. mom. lbf.ft	180
Muciņas stiprinājums collas	1/2	Triecienmehānisma veids	Jumbo Clutch
Bultskrūves kapacitāte mm	16	Svars kg	1.57
Apgriezienu skaits r/min	3900		
Griezes mom. (2 pak.) Nm	125/205		



**265,00  
EUR**



## Spiediena mērītāji automobiļu riepām

Mērītājs ar aizsargstiklu un gumijas aizsargapvalku. Ar gumiju pārklāts rokturis.  
1 m gara gaisa šļūtene, ir ventiļa fiksēšanas sprūds. Piegādā ar kalibrēšanas sertifikātu.

Art. 22022-0305  
ANI Nr. 25/GR 60  
Mērījumu diapazons bar 0-12  
Pieslēguma vītne G(R) 1/4

Digitāls mērītājs ar aizsargstiklu un gumijas aizsargapvalku.  
Ar gumiju pārklāts rokturis. 1 m gara gaisa šļūtene, ir ventiļa fiksēšanas sprūds.  
Piegādā ar kalibrēšanas sertifikātu.

Art. 22022-0107  
ANI Nr. 25/GR-D  
Mērījumu diapazons bar 0-12  
Pieslēguma vītne G(R) 1/4

42,00  
EUR

69,00  
EUR



## Triecienpistole

Šis modelis ir izturējies daudzpusīgas pārbaudes, ticis stipri dauzīts, kritis un presēts, lai vienmēr nodrošinātu nepārtrauktu darbību laikā, kad tas visvairāk nepieciešams. 2235 sērija ir neparasti spēcīga, izturīga un uzticama, tāpēc jūs vienmēr varat būt drošs, ka varēsiet darbu paveikt precīzi.

Art. 26115-0106  
Ingersoll-Rand Nr. 2235QTIMAX  
Sitienu skaits minūtē 1220  
Bultskrūves kapacitāte mm 14  
Apgrīzīumu skaits r/min 8500

Muciņas stiprinājums collas 1/2  
Maks. griezes moments Nm 1180  
Maks. atskrūvēšanas moments (NBT) Nm 1760  
Garums mm 193  
Svars kg 2.1

295,00  
EUR



## Gaisa pistoles

Komplekts ar 3 dažādām tīrīšanas pistolēm ar gaisa plūsmu - viena no plastmasas un viena no metāla, kā arī taisns modelis no metāla. Ergonomiska satvēriena vieta, kas piemērota gan labrociem, gan krešiem. Ar uzkabīšanas cilpu. Bezpakāpju gaisa plūsmas regulēšana. 360° pagriežama gaisa izplūde. Izveidotas izmantošanai profesionālās darbībās. 22 daļu piederumu komplekts - komplektā 19 uzgaļi, kas der visām tīrīšanas pistolēm.

Art. 20808-0101  
Luna Nr. ABG-S  
Pieslēguma vītne G(R) 1/4  
Maks. darba spiediens bar 11-15  
Pistoļu skaits gab. 3  
Uzgaļu skaits gab. 19  
Kopējais svars kg 0,85

65,00  
EUR

**Luna**

## Transportējams kompresors

Vienpakāpes tiešas darbības eļļas virzuļu kompresors ar V-veida cilindriem. Drošs darbībā ar efektīvu dzesēšanu. Lai kompresors varētu uzsākt darbu bez pretspiediena cilindros, iekārta ir aprīkota ar atslogošanas ventili, ko regulē ar strāvas slēdži. Ar pildītiem gumijas riteņiem. Aprīkots ar aizsargu pret pārslodzēm, dubultām atbalsta kājām un izvelkamu rokturi vieglākai pārvietošanai. Piemērots garāžām, darbnīcām, amatniekiem, skārdniekiem, galdniekiem, krāsotājiem utt. Piegādā kopā ar elektrisko motoru - izolācijas klase IP 44, gumijas kabeli ar kontaktdakšu, strāvas slēdži, drošības ventili, manometriem spiediena tvertnei un izejošajam spiedienam, kā arī regulētāju un diviem ātrdarbības savienojumiem.

Art.	21132-0205
Luna Nr.	ACD3.0-24BT
Kompresora bloks	GV34/1-pakāpes
Motora spriegums V	230 1-fāzes
Drošinātājs (kūstošs) A	10
Caurplūdes cilindru tilpums l/min	340
Brīvā gaisa padeves apjoms l/min	248
Maks. darba spiediens bar	10
Gaisa tvertnes tilpums l	24
Trokšņa līmenis dB (A)	93
Motora jauda kW (hk)	2.2 (3.0)
Bloka apgriezību skaits r/min	1450
Gar. x plat. x augst. mm	490 x 645 x 810
Svars kg	48

**590,00  
EUR****Nederman**

## Smilšu strūklas iekārta

Aprīkota ar nosūcēju, kas ļauj veikt apstrādes darbus atklātā telpā. Efektīvi uzsūc putekļus un rupjākas cietās daļiņas no smilšu strūklas zonas. Gaisa tiek attīrīts līdz 99%. Rupjas cietās daļiņas paliek atsevišķā režģī, bet smalkās daļiņas uzkrājas filtrā. Strūklas apstrādes līdzeklis tiek atgūts un uzkrāts rezervuārā, un ir izmantojams atkārtoti.

Piemērots nelielām darbnīcām, stikliniekām, amatniekiem. Komplektā ietilpst smilšstrūklas pistole ar šļūteni, uz ratiņiem uzmontēts rezervuārs, filtrs un birstes uzgalis.

Art.	4584-0105
Nederman Nr.	70750070
Gaisa patēriņš l/min	500
Motora jauda kW	1
Trokšņa līmenis dB(A)	76
Šļūtenes garums m	2
Tilpums	
(strūklas apstrādes līdzeklis) L	6
Gar. x plat. x augst. mm	400 x 340 x 1050

**1200,00  
EUR**

## Kompresors



Paredzēts lietošanai iekštelpās. Piemērots tīrīšanas darbiem ar gaisa plūsmu, krāsošanai, riepu piepumpēšanai, utt.

Art.	12919-0120
Ferah Nr.	ZBW60-24L
Motora spriegums V	230 1-fāzes
Drošinātājs (kūstošs) A	10
Caurplūdes cilindru tilp. l/min	230
Brīvā gaisa padeves apj. l/min	140
Maks. darba spiediens bar	8
Gaisa tvertnes tilpums l	24
Trokšņa līmenis dB (A)	94
Motora jauda kW (hk)	1.5 (2)
Bloka apgriezību skaits r/min	2850
Gar. x plat. x augst. mm	600x275x590
Svars kg	25

**82,00  
EUR**



## Apvienots filtra regulators un eļļotājs

Pneimatiskās iekārtas filtrēšanai, regulēšanai un eļļošanai darba laikā. Aizvada līdz 96% ūdens un līdz 5 mikroniem lielas daļiņas. Izgatavots no plastmasas un sprādziendroša metāla. Piegādā ar manometru.

Art.	20453-0109	20453-0208	20453-0307
Luna Nr.	AFRL 1/4"	AFRL 3/8"	AFRL 1/2"
Pieslēguma vītne g	1/4	3/8	1/2
Rek. maks. plūsma l/min	15/550	50/2000	130/4000
Maks. primārais spiediens bar	10	10	10
Darba spiediens bar	0.5-8.5	0.5-8.5	0.5-8.5
Tvertnes kapacitāte cm <sup>3</sup>	25	50	130
Cena EUR	33.00	43.00	58.00

**33,00  
EUR**



## Gaisa spole

Izgatavota no stipras, trieciendrošas, cietinātas plastmasas konstrukcijas. Spoles padara drošāku un ērtāku darba vietu. Aprīkots ar pagriežamu sienas vai griestu stiprinājumu, kas pagriežams par apm. 300°. Šļūtenu garumu regulē sprūds, kas sāk darboties pie katra 1/2 metra izvilkšanas un ko var atslēgt, ja vēlams vilkt nepārtraukti. Izturīga un elastīga poliuretāna šļūtene, kas paredzēta saspīestam gaisam. Temperatūras diapazons no -5°C līdz +40°C.

Art.	20581-0104	20839-0104	20839-0203
Luna Nr.	AHR8x12-7	AHR10x16-13	AHR12.5x16.5-17
Iekšējais diam. mm	8	10	12.5
Iekšējais diam. collas	5/16	3/8	1/2
Materiāls 2-kārtīgs	Poliuretāns	Poliuretāns	Poliuretāns
Pieslēguma vītne G(R)	1/4"	3/8"	1/2"
Garums m	10 (9 + 1)	16 (15 + 1)	17 (16 + 1)
Piesl. šļūtene m	1.5	1.5	1.5
Maks. darba spied. bar	15	15	15
Šļūt. krāsa	Melns	Melns	Zils
Temp. diapazons°C	-5 - +40	-5 - +40	-5 - +50
Svars kg	4.2	7.5	9.5
Cena EUR	109.00	159.00	229.00

**209,00  
EUR**



## Gaisa spole

Montāžai pie sienas vai griestiem. Zila, triecienuizturīga, cietināta plastmasa. Pagriežama par 300°. Zila, armēta poliuretāna šļūtene. Temperatūras diapazons: -20°C līdz +60°C. Komplektā ietilpst 2m pieslēguma šļūtene.

Art.	07725-6477
Cejn Nr.	19 911 5120
Šļūt. izm. iekš./ār. mm	9.5 x 13.5
Šļūtenes garums m	14
Maks. darba spied. bar	12
Savien. vītne, ār. G(R)	1/4
Piesl. šļūtene m	2
Plat. x augst. x biez. mm	430 x 436 x 112
Svars kg	6,3



**109,00  
EUR**